

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002060
Taille de pneu valide	28 x 9.00 - 15
LI / SI / PR	102 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu robuste conçu pour les chargeuses dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
- Bien adapté à la conduite sur route.
- Profil agressif pour une traction élevée avec de bonnes propriétés autonettoyantes.
- Grande stabilité lors de l'utilisation et bon comportement sur route.

Informations techniques

Numéro d'article	10002060
EAN	8903094074617
Taille de pneu valide	28 x 9.00 - 15
Taille alternative 1	240/70-15
LI / SI / PR	102 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,20
Taille de jante recommandée	7.00I
Taille de jante autorisée	6.50K
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	236
Diamètre extérieur du pneu [mm]	750
Stat. Rayon (SLR) [mm]	356
Circonférence de roulement [mm]	2243
Profondeur du profil [mm]	16,0
Nombre de barrettes	26x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
102 A6	850	30		2,50	