

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002136
Taille de pneu valide	600 / 60 R 30.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	882



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison avec ceinture d'acier renforcée nouvellement conçu
- Utilisation principale pour les véhicules de transport lourds et les tonnes à lisier ainsi que les épandeurs d'engrais pour un usage mixte sur route et dans les champs
- Profil directionnel à pavés pour une faible résistance au roulement et un très bon auto-nettoyage
- Grand volume d'air pour un faible tassement des sols et une capacité de charge élevée même avec une faible pression de gonflage
- La ceinture d'acier offre une protection supplémentaire contre les perforations

## Informations techniques

Numéro d'article	10002136
EAN	8903635050988
Taille de pneu valide	600 / 60 R 30.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	882
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	611
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1495
Stat. Rayon (SLR) [mm]	680
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4518
Surface de contact [cm²]	1950.9
Profondeur du profil [mm]	25,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	414.22
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 D	5800	65		4,00	