

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002138
Taille de pneu valide	33.25 R 29
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 32



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 32 est un pneu radial EM pour camion à benne et chargeuses-pelleteuses.
- Sa solide carcasse en acier et son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à la perforation lui assure une longue durée de vie.
- Le profil non directionnel avec ses blocs robustes permet une très bonne traction.

Informations techniques

Numéro d'article	10002138
EAN	8903094057986
Taille de pneu valide	33.25 R 29
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 32
Code TRA	E3
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	856.00
Taille de jante recommandée	27.00/3.5
Taille de jante autorisée	26.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	845
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	915
Circonférence de roulement [mm]	6250
Profondeur du profil [mm]	54,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 B	18500	50		5,25	