

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002141
Taille de jante valide	6.75 x 17.5
Connexion jante	10/176/225
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+55
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa





Informations techniques	
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3250
Vitesse jantes 1 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3000
Vitesse jantes 2 [km/h]	100
Capacité de charge jantes 3 [kg]	3450
Vitesse jantes 3 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 4 [kg]	4050
Vitesse jantes 4 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,00

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	176
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	225
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non