

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002287
Taille de roue valide	600 / 55 - 26.5
Marque	Alliance
Profil	Flotation 328
Taille de jante valide	AG 20.00 x 26.5 H2
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5450
Vitesse de la roue complète [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15212721
LI / SI / PR	167 B / 163 C, 16 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5450
Vitesse 1 [km/h]	50
Capacité de charge 2 [kg]	4875
Vitesse 2 [km/h]	60
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	High Speed
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	600
Stat. Rayon (SLR) [mm]	580
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3850
Profondeur du profil [mm]	25,0
Assemblage N° d'article jante	• 33060559
Capacité de charge jantes 1 [kg]	10200
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	7500
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	60
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade