

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002302
Taille de pneu valide	17.5 - 25
LI / SI / PR	24 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu robuste pour pelles sur pneus dans des conditions de travail extrêmes
- Convient aux déplacements sur route
- Profil agressif pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Grande stabilité lors de l'utilisation et bonne tenue de route

## Informations techniques

Numéro d'article	10002302
EAN	8903094066643
Taille de pneu valide	17.5 - 25
LI / SI / PR	24 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936
Code TRA	E2/L2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	127,24
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	450
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1340
Stat. Rayon (SLR) [mm]	600
Circonférence de roulement [mm]	4060
Profondeur du profil [mm]	26,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	10000	10	Loader dozer	7,00	
	7700	30	Loader dozer	7,00	
	7000	40	Loader dozer	7,00	