

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002321
Taille de jante valide	AG 20.00 x 22.5 H2
Connexion jante	10/281/335
Déport [mm]	-14
Couleur de la jante	Gris
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	9000
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6650
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 3 [kg]	10500
Vitesse jantes 3 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,00
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL7024
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12
Moletage	avec knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou de boulon [mm]	25.4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non