

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002357
Taille de pneu valide	20.5 - 25 / 17.00/2.0
Marque	BKT
Profil	Maglift Loader



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le BKT Maglift Loader est un pneu EM plein en caoutchouc pour les chargeuses sur pneus.
- Il est idéal pour des missions particulièrement lourdes dans les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage.
- Les ouvertures dans la paroi latérale permettent un roulement plus doux, protégeant ainsi à la fois le véhicule et son utilisateur.
- Le design de la bande de roulement offre une très bonne traction même dans des conditions de travail difficiles.
- Sa construction en un mélange de caoutchouc de haute qualité à deux couches prévient les dommages aux pneus et assure une sécurité en cas de panne.
- La construction renforcée des talons garantit un ajustement parfait sur la jante sans ripage .

Informations techniques

Numéro d'article	10002357
EAN	8903094074761
Taille de pneu valide	20.5 - 25 / 17.00/2.0
Taille alternative 1	525/80-25
Marque	BKT
Profil	Maglift Loader
Propriétés de la carcasse	STD,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	713,79
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Largeur du pneu [mm]	520
Largeur du profil [mm]	474
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1495
Profondeur du profil [mm]	125,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	12150	10	Loader dozer		