

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002495
Taille de roue valide	710 / 40 R 22.5
Marque	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Taille de jante valide	AG 24.00 x 22.5 H2
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	6300
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,84
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15715141
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
Capacité de charge 1 [kg]	6300
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	4625
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	727
Stat. Rayon (SLR) [mm]	514
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3490
Profondeur du profil [mm]	24,5
Nombre de barrettes	17x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	393
Assemblage N° d'article jante	• 33060461
Capacité de charge jantes 1 [kg]	10700
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	9200
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	12
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade