

## ROUES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Groupe de produits                          | Roues              |
| Numéro d'article                            | 10002501           |
| Taille de roue valide                       | 560 / 45 R 22.5    |
| Marque                                      | BKT                |
| Profil                                      | Ridemax FL 693 M   |
| Taille de jante valide                      | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Connexion jante                             | 8/221/275          |
| Modèle des trous de boulons                 | A2                 |
| Couleur de la jante                         | Argenté            |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 3550               |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 150,05             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non                |



## Informations techniques

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15715116   |
| LI / SI / PR                     | 152 D        |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 3550         |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 65           |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00         |
| TL/TT                            | TL           |
| Couleur du pneu                  | Noir         |
| E-Ready                          | non          |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Antistatique                                 | non        |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106    |
| Largeur du pneu [mm]                         | 543        |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 457        |
| Circonférence de roulement [mm]              | 3306       |
| Profondeur du profil [mm]                    | 21,0       |
| Contenance du pneu 75% [litr.]               | 185        |
| Assemblage N° d'article jante                | • 10001304 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 7250       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40         |
| Capacité de charge jantes 2 [kg]             | 5300       |
| Vitesse jantes 2 [km/h]                      | 65         |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 65         |
| Type de propulsion                           | Axe tracté |
| Nombre de trous de boulons                   | 8          |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 221        |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 275        |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5       |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32  |
| Fraisure                                     | Bille      |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16        |
| Centrage de jante                            | BZ         |
| Matériau de la jante                         | Acier      |
| RAL                                          | RAL9006    |
| Siège de vanne                               | ALV        |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 12         |
| Trous de ventilation                         | non        |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| En une ou plusieurs pièces        | einteilig        |
| Bourrelet                         | H2               |
| Protection de la valve            | VSH              |
| Cavité scellée                    | non              |
| Moletage                          | sans knurling    |
| Verschweißung beidseitig          | non              |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201038       |
| Valve pré-assemblée               | non              |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non              |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7             |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V5.01.1          |
| Longueur de la valve [mm]         | 50.0             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |