

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002503
Taille de roue valide	560 / 45 R 22.5
Marque	Alliance
Profil	885
Taille de jante valide	AG 16.00 x 22.5 H2
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	3550
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,50
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15216211
LI / SI / PR	152 D
Capacité de charge 1 [kg]	3550
Vitesse 1 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	543
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	19,5
Assemblage N° d'article jante	• 33060361
Capacité de charge jantes 1 [kg]	7250
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5300
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Boureelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavit� scell�e	non
Verschweiung beidseitig	non
Assemblage N� d'article valve	• 47201038
Valve pr�-assembl�e	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diam�tre du trou de la valve [mm]	15.7
Mod�le de la valve	Valve m�tallique
D�signation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [�]	gerade