

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002676
Taille de jante valide	6.75 x 22.5
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	M20
Déport [mm]	+144
Semi-entraxe (HMA) [mm]	156
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantisa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3100
Vitesse jantes 1 [km/h]	100
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	oui
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	M20
Diamètre du trou de boulon [mm]	24
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Geeignet für RDA	non