Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002680
Taille de pneu valide	14.9 - 24
LI / SI / PR	128 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	329

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Profil de golf populaire pour véhicules tractés
- Respecte les sols
- Également pour les tracteurs et la construction routière

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10002680
EAN	8903635001928
Taille de pneu valide	14.9 - 24
LI / SI / PR	128 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	329
Code TRA	R3
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,80
Taille de jante recommandée	W13, W12
Pression maximale de l'air [bar]	2,10
Largeur du pneu [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1241
Stat. Rayon (SLR) [mm]	574
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3700
Surface de contact [cm²]	1008.9
Profondeur du profil [mm]	21,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	138.75
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
128 A8	1800	40		2,10	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.