Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002953
Taille de pneu valide	580 / 70 R 38
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10002953
EAN	8903094075133
Taille de pneu valide	580 / 70 R 38
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	239,55
Taille de jante recommandée	W18L
Taille de jante autorisée	DW18L, DD18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,60
Largeur du pneu [mm]	577
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1827
Stat. Rayon (SLR) [mm]	821
Speed Radius Index (SRI)	850
Circonférence de roulement [mm]	5505
Profondeur du profil [mm]	57,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
180 D	8000	65		4,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.