

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002970
Taille de pneu valide	VF 1000 / 50 R 25 CFO
LI / SI / PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 377 +



Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agriflex 377+ est un pneu VF destiné aux épandeurs de fumier, pulvérisateurs, véhicules de récolte et remorques à grains.
- Le nouveau profil assure une surface de contact maximale pour un faible compactage au sol et une traction optimale.
- L'épaule arrondie du pneu protège le sol et prévient les dommages causés par les chaumes.
- La technologie VF permet une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure à pression de gonflage égale par rapport à un pneu standard.
- La carcasse à ceintures en acier et un mélange de caoutchouc résistant à l'usure assurent stabilité et longévité du pneu
- Le mélange de caoutchouc résistant protège efficacement le pneu contre les dommages (Stubble Guard) et assure une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	10002970
EAN	7291050085205
Taille de pneu valide	VF 1000 / 50 R 25 CFO
LI / SI / PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 377 +
Code TRA	R1
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	351,50
Taille de jante recommandée	36.0TH / 1.5
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	1030
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1645
Stat. Rayon (SLR) [mm]	703
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4949
Surface de contact [cm²]	4651
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	988.50
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 D	9000	65		2,40	