Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003017
Taille de pneu valide	500 / 45 - 20
LI / SI / PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	399

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 399 est un pneu diagonal simple pour pelleteuse
- Son profil non directionnel avec de larges blocs au centre de la bande de roulement offre de bonnes performances même sur sol mou.
- Lors des trajets sur route, il assure un bon confort de conduite et une faible usure.
- L'épaule ouverte du pneu permet un excellent auto-nettoyage.
- La carcasse diagonale avec des ceintures en acier (Steel Belted) garantit stabilité et une bonne protection contre les dommages aux pneus.
- Sa grande profondeur de profil et son mélange de caoutchouc résistant à l'usure permettent une longue durée de vie du pneu.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10003017
EAN	8903635054320
Taille de pneu valide	500 / 45 - 20
LI / SI / PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	399
Propriétés de la carcasse	Steel Belted,C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,20
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	490
Diamètre extérieur du pneu [mm]	958
Stat. Rayon (SLR) [mm]	437
Speed Radius Index (SRI)	450
Circonférence de roulement [mm]	2893
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	30x2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A8	4500	40		6,00	
160 B	4500	50		6,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.