

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10003079
Taille de jante valide	6.75 x 17.5
Connexion jante	6/202/245
Déport [mm]	+125
Semi-entraxe (HMA) [mm]	146
Marque	Speedline Truck



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2500
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	130
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,70
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Aluminium
Traitement de surface	Diamond
Cavité scellée	non

Épaisseur du voile [mm]	21
Verschweißung beidseitig	non
Numéro du KBA	KBA 49488
Trous de ventilation	oui
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	202
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	245
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.10
Longueur de la valve [mm]	55.5
Geeignet für RDA	non