

JANTES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Groupe de produits     | Jantes          |
| Numéro d'article       | 10003103        |
| Taille de jante valide | 11.75 x 22.5    |
| Connexion jante        | 10/281/335      |
| Déport [mm]            | +120            |
| Marque                 | Speedline Truck |



Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 5000                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 120                           |
| Vitesse maximale [km/h]          | 120                           |
| Pression maximale de l'air [bar] | 9,00                          |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 25,20                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Aluminium                     |
| Traitement de surface            | Diamond                       |
| Cavité scellée                   | non                           |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Épaisseur du voile [mm]                      | 26               |
| Verschweißung beidseitig                     | non              |
| Numéro du KBA                                | KBA 51090        |
| Trous de ventilation                         | oui              |
| Nombre de trous de boulons                   | 10               |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 26               |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281              |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335              |
| Siège de vanne                               | ALV              |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 9.7              |
| Valve pré-assemblée                          | oui              |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non              |
| Modèle de la valve                           | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO                | V3.22.9          |
| Longueur de la valve [mm]                    | 36.0             |