

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10003109
Taille de jante valide	11.75 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Marque	Speedline Truck



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5000
Vitesse jantes 1 [km/h]	120
Vitesse maximale [km/h]	120
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,20
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Aluminium
Traitement de surface	Diamond
Cavité scellée	non

Épaisseur du voile [mm]	24
Verschweißung beidseitig	non
Numéro du KBA	KBA 49335
Trous de ventilation	oui
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou de boulon [mm]	32
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.9
Longueur de la valve [mm]	36.0