

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 10003133               |
| Taille de pneu valide | 500 / 50 - 22.5        |
| LI / SI / PR          | 151 A8 / 163 A8, 20 PR |
| TL/TT                 | TL                     |
| Marque                | Alliance               |
| Profil                | 328 Value Plus         |



**ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison avec profil de traction pour des conditions d'utilisation faciles, par exemple sur des machines tractées et semi-portées, ainsi que des remorques et presses agricoles, etc.
- Profil de traction offrant d'excellentes propriétés autonettoyantes tout en préservant le sol
- En outre, les épaulements de pneu arrondis ménagent les espaces verts et la végétation
- Non adapté aux véhicules de transport lourds et aux longs trajets sur route avec charge élevée

## Informations techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                 | 10003133               |
| EAN                              | 8903635065586          |
| Taille de pneu valide            | 500 / 50 - 22.5        |
| LI / SI / PR                     | 151 A8 / 163 A8, 20 PR |
| TL/TT                            | TL                     |
| Marque                           | Alliance               |
| Profil                           | 328 Value Plus         |
| Antistatique                     | non                    |
| Couleur du pneu                  | Noir                   |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 62,50                  |
| Taille de jante recommandée      | AG16.00                |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00                   |
| Largeur du pneu [mm]             | 503                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1085                   |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 488                    |
| Speed Radius Index (SRI)         | 525                    |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3291                   |
| Surface de contact [cm²]         | 1402.2                 |
| Profondeur du profil [mm]        | 22,0                   |
| Nombre de barrettes              | 26x2                   |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 168.30                 |
| Période de garantie              | 7 ans                  |
| E-Ready                          | non                    |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 151 A8 | 3450                    | 40             | Roue motrice         | 4,00           |                  |
| 163 A8 | 4875                    | 40             | Roulement libre      | 4,00           |                  |