

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 10003172            |
| Taille de pneu valide | 16 x 6 - 8 / 4.33 R |
| LI / SI / PR          | 113 A5              |
| Marque                | Maxam               |
| Profil                | MS700               |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Numéro d'article                | 10003172                        |
| EAN                             | 8936096307056                   |
| Taille de pneu valide           | 16 x 6 - 8 / 4.33 R             |
| Taille alternative 1            | 150/75-8                        |
| LI / SI / PR                    | 113 A5                          |
| Marque                          | Maxam                           |
| Profil                          | MS700                           |
| Propriétés de la carcasse       | LIP,Non-Marking,100% caoutchouc |
| Antistatique                    | non                             |
| Couleur du pneu                 | Gris                            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 16,85                           |
| Taille de jante recommandée     | 4.33R                           |
| Largeur du pneu [mm]            | 152                             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 411                             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]          | 206                             |
| Circonférence de roulement [mm] | 1291                            |
| Profondeur du profil [mm]       | 33,0                            |
| E-Ready                         | non                             |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 113 A5 | 1150                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |
|        | 1495                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |