

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 10003182               |
| Taille de pneu valide | 200 / 50 - 10 / 6.50 F |
| LI / SI / PR          | 130 A5                 |
| Marque                | Maxam                  |
| Profil                | MS700                  |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                | 10003182               |
| EAN                             | 8936096307148          |
| Taille de pneu valide           | 200 / 50 - 10 / 6.50 F |
| LI / SI / PR                    | 130 A5                 |
| Marque                          | Maxam                  |
| Profil                          | MS700                  |
| Propriétés de la carcasse       | STD,100% caoutchouc    |
| Antistatique                    | non                    |
| Couleur du pneu                 | Noir                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 24,24                  |
| Taille de jante recommandée     | 6.50F                  |
| Largeur du pneu [mm]            | 192                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 456                    |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]          | 228                    |
| Circonférence de roulement [mm] | 1433                   |
| Profondeur du profil [mm]       | 39,6                   |
| E-Ready                         | non                    |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 130 A5 | 1900                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |
|        | 2470                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |