28.04.2025

## PNEUS

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Pneus |
| **Numéro d'article** | 10003188 |
| **Taille de pneu valide** | 200 / 50 - 10 / 6.50 F |
| **LI / SI / PR** | 130 A5 |
| **Marque** | Maxam |
| **Profil** | MS701+ |

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS701+ Industrial Pro est un pneu entièrement en caoutchouc pour transpalettes et pelles mobiles.
- Sa structure typique des pneus haut de gamme avec un mélange de caoutchouc à 3 couches de haute qualité (du profil, du ressort et de base) assure une conduite fluide et confortable.
- Son mélange de caoutchouc particulièrement résistant aux abrasions et aux coupures garantit une résistance à l'usure très élevée.
- Sa grande profondeur de profil permet une traction maximale.
- Grâce à sa grande surface de contact, la charge est répartie de manière homogène, ce qui offre une bonne stabilité.
- Le MS701+ est actuellement disponible en version standard.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 10003188 |
| **EAN** | 6959655467079 |
| **Taille de pneu valide** | 200 / 50 - 10 / 6.50 F |
| **LI / SI / PR** | 130 A5 |
| **Marque** | Maxam |
| **Profil** | MS701+ |
| **Propriétés de la carcasse** | STD,100% caoutchouc |
| **Antistatique** | non |
| **Couleur du pneu** | Noir |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 24,11 |
| **Taille de jante recommandée** | 6.50F |
| **Largeur du pneu [mm]** | 190 |
| **Diamètre extérieur du pneu [mm]** | 460 |
| **Stat. Rayon (SLR) [mm]** | 230 |
| **Circonférence de roulement [mm]** | 1445 |
| **Profondeur du profil [mm]** | 41,0 |
| **E-Ready** | non |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| **130 A5** | 1900 | 25 | Volant de direction | | |
| | 2470 | 25 | Roue de charge | | |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.