

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003211
Taille de pneu valide	250 - 15 / 7.00
LI / SI / PR	153 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10003211
EAN	8936096306615
Taille de pneu valide	250 - 15 / 7.00
Taille alternative 1	250/70-15
LI / SI / PR	153 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700
Propriétés de la carcasse	LIP,Non-Marking,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Gris
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,08
Taille de jante recommandée	7.00
Largeur du pneu [mm]	220
Diamètre extérieur du pneu [mm]	714
Stat. Rayon (SLR) [mm]	357
Circonférence de roulement [mm]	2243
Profondeur du profil [mm]	53,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A5	3650	25	Volant de direction		
	4745	25	Roue de charge		