17.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003216
Taille de pneu valide	250 - 15 / 7.00
LI / SI / PR	153 A5
Marque	Maxam
Profil	MS701+

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS701+ Industrial Pro est un pneu entièrement en caoutchouc pour transpalettes et pelles mobiles.
- Sa structure typique des pneus haut de gamme avec un mélange de caoutchouc à 3 couches de haute qualité (du profil, du ressort et de base) assure une conduite fluide et confortable.
- Son mélange de caoutchouc particulièrement résistant aux abrasions et aux coupures garantit une résistance à l'usure très élevée.
- Sa grande profondeur de profil permet une traction maximale.
- Grâce à sa grande surface de contact, la charge est répartie de manière homogène, ce qui offre une bonne stabilité.
- Le MS701+ est actuellement disponible en version standard.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

17.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10003216
EAN	6959655468670
Taille de pneu valide	250 - 15 / 7.00
Taille alternative 1	250/70-15
LI / SI / PR	153 A5
Marque	Maxam
Profil	MS701+
Propriétés de la carcasse	LIP,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,93
Taille de jante recommandée	7.00
Largeur du pneu [mm]	225
Diamètre extérieur du pneu [mm]	716
Stat. Rayon (SLR) [mm]	358
Circonférence de roulement [mm]	2249
Profondeur du profil [mm]	53,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A5	3650	25	Volant de direction		
	4745	25	Roue de charge		

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.