

## PNEUS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe de produits    | Pneus             |
| Numéro d'article      | 10003269          |
| Taille de pneu valide | 5.00 - 8 / 3.00 D |
| LI / SI / PR          | 111 A5            |
| Marque                | Maxam             |
| Profil                | MS700             |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                | 10003269            |
| EAN                             | 8936096306264       |
| Taille de pneu valide           | 5.00 - 8 / 3.00 D   |
| LI / SI / PR                    | 111 A5              |
| Marque                          | Maxam               |
| Profil                          | MS700               |
| Propriétés de la carcasse       | LIP,100% caoutchouc |
| Antistatique                    | non                 |
| Couleur du pneu                 | Noir                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 17,85               |
| Taille de jante recommandée     | 3.00D               |
| Largeur du pneu [mm]            | 120                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 457                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]          | 228                 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1433                |
| Profondeur du profil [mm]       | 36,5                |
| E-Ready                         | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 111 A5 | 1090                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |
|        | 1417                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |