

## PNEUS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe de produits    | Pneus             |
| Numéro d'article      | 10003278          |
| Taille de pneu valide | 6.00 - 9 / 4.00 E |
| LI / SI / PR          | 121 A5            |
| Marque                | Maxam             |
| Profil                | MS701+            |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS701+ Industrial Pro est un pneu entièrement en caoutchouc pour transpalettes et pelles mobiles.
- Sa structure typique des pneus haut de gamme avec un mélange de caoutchouc à 3 couches de haute qualité (du profil, du ressort et de base) assure une conduite fluide et confortable.
- Son mélange de caoutchouc particulièrement résistant aux abrasions et aux coupures garantit une résistance à l'usure très élevée.
- Sa grande profondeur de profil permet une traction maximale.
- Grâce à sa grande surface de contact, la charge est répartie de manière homogène, ce qui offre une bonne stabilité.
- Le MS701+ est actuellement disponible en version standard.

Informations techniques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                | 10003278            |
| EAN                             | 6959655466911       |
| Taille de pneu valide           | 6.00 - 9 / 4.00 E   |
| LI / SI / PR                    | 121 A5              |
| Marque                          | Maxam               |
| Profil                          | MS701+              |
| Propriétés de la carcasse       | LIP,100% caoutchouc |
| Antistatique                    | non                 |
| Couleur du pneu                 | Noir                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 25,12               |
| Taille de jante recommandée     | 4.00E               |
| Largeur du pneu [mm]            | 138                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 522                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]          | 261                 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1639                |
| Profondeur du profil [mm]       | 42,0                |
| E-Ready                         | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 A5 | 1450                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |
|        | 1885                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |