

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003303
Taille de pneu valide	VF 320 / 105 R 46
LI / SI / PR	172 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 +



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 363+ est un pneu pour cultures à technologie IF destiné aux lourds pulvérisateurs automoteurs et tracteurs
- Il offre une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Son profil directionnel divisé en blocs individuels offre une bonne adhérence sur les sols meubles
- Le nombre élevé de barrettes et la répartition des blocs sur la bande de roulement permettent un bon confort de conduite et une faible résistance au roulement sur route
- Sa grande surface de contact assure une bonne traction, une moindre consommation de carburant et un faible compactage du sol
- La carcasse à ceinture d'acier permet une répartition homogène de la pression au sol et protège des dommages pour une grande longévité du pneu

## Informations techniques

Numéro d'article	10003303
EAN	8903635051572
Taille de pneu valide	VF 320 / 105 R 46
LI / SI / PR	172 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,50
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, DW11
Pression maximale de l'air [bar]	4,80
Largeur du pneu [mm]	323
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1840
Stat. Rayon (SLR) [mm]	849
Speed Radius Index (SRI)	900
Circonférence de roulement [mm]	5593
Surface de contact [cm²]	1396.26
Profondeur du profil [mm]	39,0
Nombre de barrettes	37x2
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 D	6300	65		4,80	