

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10003326 |
| Taille de pneu valide | 405 / 70 R 20 |
| LI / SI / PR | 136 G |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 570 |



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour des usages très variés
- Particulièrement adapté aux machines de récolte
- Profil agricole pour une bonne traction en champ
- Grande capacité de charge même avec une faible pression de gonflage
- Carcasse en textile à structure radiale renforcée par ceinture d'acier

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 10003326 |
| EAN | 8903635058557 |
| Taille de pneu valide | 405 / 70 R 20 |
| LI / SI / PR | 136 G |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 570 |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,30 |
| Taille de jante recommandée | 13 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 421 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1080 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 500 |
| Speed Radius Index (SRI) | 500 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3281 |
| Surface de contact [cm²] | 778.7 |
| Profondeur du profil [mm] | 26,0 |
| Nombre de barrettes | 19x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 136 G | 2240 | 90 | | 4,00 | |