

## PNEUS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits    | Pneus         |
| Numéro d'article      | 10003337      |
| Taille de pneu valide | 340 / 80 - 20 |
| LI / SI / PR          | 144 A8        |
| TL/TT                 | TL            |
| Marque                | BKT           |
| Profil                | Con Star      |



## Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleuses.

Informations techniques

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Numéro d'article                 | 10003337                   |
| EAN                              | 8903094051311              |
| Taille de pneu valide            | 340 / 80 - 20              |
| Taille alternative 1             | 12.5/80-20                 |
| LI / SI / PR                     | 144 A8                     |
| TL/TT                            | TL                         |
| Marque                           | BKT                        |
| Profil                           | Con Star                   |
| Antistatique                     | non                        |
| Couleur du pneu                  | Noir                       |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106                    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 54,21                      |
| Taille de jante recommandée      | 11                         |
| Taille de jante autorisée        | W10, W11, 11SDC, 12, 12SDC |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00                       |
| Largeur du pneu [mm]             | 350                        |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1065                       |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 491                        |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3272                       |
| Profondeur du profil [mm]        | 30,5                       |
| Nombre de barrettes              | 18x2                       |
| E-Ready                          | non                        |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 144 A8 | 2800                    | 40             | Loader dozer         | 4,00           |                  |