

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003338
Taille de pneu valide	460 / 70 - 24
LI / SI / PR	159 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star



Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.

Informations techniques

Numéro d'article	10003338
EAN	8903094052424
Taille de pneu valide	460 / 70 - 24
Taille alternative 1	17.5L-24
LI / SI / PR	159 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,94
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L, DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	460
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	562
Circonférence de roulement [mm]	3784
Profondeur du profil [mm]	33,5
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40	Loader dozer	4,00	