

## PNEUS

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Groupe de produits    | Pneus            |
| Numéro d'article      | 10003381         |
| Taille de pneu valide | VF 900 / 50 R 42 |
| LI / SI / PR          | 180 D            |
| TL/TT                 | TL               |
| Marque                | Alliance         |
| Profil                | Agriflex 372 +   |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

## Informations techniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article                 | 10003381         |
| EAN                              | 8903635047025    |
| Taille de pneu valide            | VF 900 / 50 R 42 |
| LI / SI / PR                     | 180 D            |
| TL/TT                            | TL               |
| Marque                           | Alliance         |
| Profil                           | Agriflex 372 +   |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted     |
| Antistatique                     | non              |
| Couleur du pneu                  | Noir             |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 326,00           |
| Taille de jante recommandée      | DW30B            |
| Taille de jante autorisée        | DW28B            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,60             |
| Largeur du pneu [mm]             | 881              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1967             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 841              |
| Speed Radius Index (SRI)         | 975              |
| Circonférence de roulement [mm]  | 5816             |
| Surface de contact [cm²]         | 5637.4           |
| Profondeur du profil [mm]        | 53,0             |
| Nombre de barrettes              | 20x2             |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 993.97           |
| Période de garantie              | 10 ans           |
| E-Ready                          | non              |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 180 D  | 8000                    | 65             |                      | 1,60           |                  |