

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003481
Taille de pneu valide	VF 580 / 80 R 34 CFO
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

## Informations techniques

Numéro d'article	10003481
EAN	8903635053255
Taille de pneu valide	VF 580 / 80 R 34 CFO
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Code TRA	R1-W
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	216,50
Taille de jante recommandée	DW20B
Taille de jante autorisée	W18, DW21B
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	586
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1792
Stat. Rayon (SLR) [mm]	787
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5269
Surface de contact [cm²]	3017.1
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	542.18
Période de garantie	10 ans

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 D	7500	65		2,80	