

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003502
Taille de pneu valide	VF 750 / 60 R 46
LI / SI / PR	189 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 377 +



## Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agriflex 377+ est un pneu VF destiné aux épandeurs de fumier, pulvérisateurs, véhicules de récolte et remorques à grains.
- Le nouveau profil assure une surface de contact maximale pour un faible compactage au sol et une traction optimale.
- L'épaule arrondie du pneu protège le sol et prévient les dommages causés par les chaumes.
- La technologie VF permet une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure à pression de gonflage égale par rapport à un pneu standard.
- La carcasse à ceintures en acier et un mélange de caoutchouc résistant à l'usure assurent stabilité et longévité du pneu
- Le mélange de caoutchouc résistant protège efficacement le pneu contre les dommages (Stubble Guard) et assure une longue durée de vie.

## Informations techniques

Numéro d'article	10003502
EAN	8903635053149
Taille de pneu valide	VF 750 / 60 R 46
LI / SI / PR	189 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 377 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	413,00
Taille de jante recommandée	DW27B
Taille de jante autorisée	DW28B, DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	754
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2050
Stat. Rayon (SLR) [mm]	914
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6201
Surface de contact [cm <sup>2</sup> ]	3540.8
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	855.37
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
189 D	10300	65		3,20	