

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003670
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	165 A2 / 154 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

## Informations techniques

Numéro d'article	10003670
EAN	8903635022688
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5L24
LI / SI / PR	165 A2 / 154 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,70
Taille de jante recommandée	W15
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	455
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1254
Stat. Rayon (SLR) [mm]	557
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3635
Surface de contact [cm²]	1222.1
Profondeur du profil [mm]	27,8
Nombre de barrettes	23x2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
165 A2	5150	10		4,00	
154 B	3750	50		4,00	