

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004038
Taille de pneu valide	VF 320 / 90 R 50
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agriflex 363 + XT est un pneu VF d'entretien pour tracteurs, pulvérisateurs automoteurs et véhicules similaires.
- Son profil directionnel permet une utilisation efficace aussi bien dans les champs que sur la route.
- Les blocs situés au centre de la bande de roulement réduisent les vibrations et assurent un bon de roulement lors de la conduite sur route.
- À l'extérieur de la bande de roulement, les blocs de profil sont disposés en crampons, garantissant une traction optimale dans les champs.
- La technologie Agriflex + permet des capacités de charge jusqu'à 40 % supérieures par rapport à un pneu standard à pression égale.
- La carcasse est protégée contre l'usure prématurée grâce à une protection contre les débris (Stubble Guard) et un mélange de caoutchouc particulièrement résistant à l'usure.

Informations techniques

Numéro d'article	10004038
EAN	8903635057796
Taille de pneu valide	VF 320 / 90 R 50
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,40
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	323
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1846
Stat. Rayon (SLR) [mm]	862
Speed Radius Index (SRI)	900
Circonférence de roulement [mm]	5634
Surface de contact [cm²]	1341.65
Profondeur du profil [mm]	37,0
Nombre de barrettes	37x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	211.27
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 D	5300	65		4,40	