

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004040
Taille de pneu valide	380 / 90 R 54
LI / SI / PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	10004040
EAN	8903635058090
Taille de pneu valide	380 / 90 R 54
LI / SI / PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,60
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	5,40
Largeur du pneu [mm]	388
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2055
Stat. Rayon (SLR) [mm]	962
Speed Radius Index (SRI)	1000
Circonférence de roulement [mm]	6257
Surface de contact [cm²]	1634.36
Profondeur du profil [mm]	47,0
Nombre de barrettes	35x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	327.23
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
174 A8	6700	40		5,40	
171 D	6150	65		5,40	