

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004041
Taille de pneu valide	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	16 PR, 142 A8 / 154 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	328 Value Plus



**ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison avec profil de traction pour des conditions d'utilisation faciles, par exemple sur des machines tractées et semi-portées, ainsi que des remorques et presses agricoles, etc.
- Profil de traction offrant d'excellentes propriétés autonettoyantes tout en préservant le sol
- En outre, les épaulements de pneu arrondis ménagent les espaces verts et la végétation
- Non adapté aux véhicules de transport lourds et aux longs trajets sur route avec charge élevée

## Informations techniques

Numéro d'article	10004041
EAN	8903635057277
Taille de pneu valide	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	16 PR, 142 A8 / 154 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	328 Value Plus
Propriétés de la carcasse	Stubble Guard
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,90
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	500
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1030
Stat. Rayon (SLR) [mm]	469
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3082
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	26x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	131.25
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
142 A8	2650	40	Roue motrice	3,20	
154 A8	3750	40	Roulement libre	3,20	