

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 10004064       |
| Taille de pneu valide | 29.5 R 25      |
| LI / SI / PR          | 216 A2         |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Maxam          |
| Profil                | MS501 MINEXTRA |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS501 MineXtra est un pneu radial génie civil pour chargeuses sur roues, bouteurs sur pneus et véhicules similaires, destiné à une utilisation dans les conditions les plus difficiles.
- Son mélange de caoutchouc C.R. est exceptionnellement résistant aux coupures et aux chocs.
- Son profil profond (L5) assure une très bonne traction et une usure lente.
- Son talon, son épaulement et son flanc renforcés, ainsi que son épaisse couche de base en caoutchouc, protègent le pneu contre les coupures, les perforations et autres dommages.

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 10004064       |
| EAN                              | 6959655425666  |
| Taille de pneu valide            | 29.5 R 25      |
| LI / SI / PR                     | 216 A2         |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | Maxam          |
| Profil                           | MS501 MINEXTRA |
| Code TRA                         | L5             |
| Classement par étoiles           | **             |
| Propriétés de la carcasse        | C.R.           |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 860,27         |
| Taille de jante recommandée      | 25.00/3.5      |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,50           |
| Largeur du pneu [mm]             | 772            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1928           |
| Profondeur du profil [mm]        | 93,0           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 216 A2 | 22400                   | 10             | Loader dozer         | 6,50           |                  |