

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004065
Taille de pneu valide	35 / 65 R 33
LI / SI / PR	224 A2
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS501 MineXtra est un pneu radial génie civil pour chargeuses sur roues, bouteurs sur pneus et véhicules similaires, destiné à une utilisation dans les conditions les plus difficiles.
- Son mélange de caoutchouc C.R. est exceptionnellement résistant aux coupures et aux chocs.
- Son profil profond (L5) assure une très bonne traction et une usure lente.
- Son talon, son épaulement et son flanc renforcés, ainsi que son épaisse couche de base en caoutchouc, protègent le pneu contre les coupures, les perforations et autres dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10004065
EAN	6959655425802
Taille de pneu valide	35 / 65 R 33
LI / SI / PR	224 A2
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA
Code TRA	L5
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.225,00
Taille de jante recommandée	28.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	886
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2068
Profondeur du profil [mm]	95,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
224 A2	28000	10	Loader dozer	6,50	