

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004067
Taille de pneu valide	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	213 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS302



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS302 est un pneu radial génie civil destiné à une utilisation sur chargeuses sur roues et dumpers.
- Son rapport plein/creux et sa profondeur de profil élevée garantissent une longue durée de vie au pneu.
- Ses blocs de profil renforcés minimisent les vibrations quelle que soit la vitesse de transport.
- Son profil offre une excellente traction dans toutes les conditions hors la route.
- Sa couche de base épaisse en caoutchouc ainsi que le mélange résistant à l'usure et aux coupures de sa bande de roulement assurent une très bonne protection contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10004067
EAN	6959655443240
Taille de pneu valide	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	213 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS302
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	544,15
Taille de jante recommandée	24.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,25
Largeur du pneu [mm]	771
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1736
Profondeur du profil [mm]	45,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
213 A2	20600	10	Loader dozer	6,25	
195 B	12150	50	Transport	4,25	