

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004220
Taille de pneu valide	VF 600 / 70 R 28 CFO
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

Numéro d'article	10004220
EAN	8903635058700
Taille de pneu valide	VF 600 / 70 R 28 CFO
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,22
Taille de jante recommandée	DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	630
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1560
Stat. Rayon (SLR) [mm]	681
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4576
Profondeur du profil [mm]	56,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	371.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 D	6500	65		2,80	