

PNEUS

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10004273 |
| Taille de pneu valide | 12.00 - 20 / 10.00 |
| LI / SI / PR | 173 A5 |
| Marque | Maxam |
| Profil | MS701+ |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Informations techniques

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 10004273 |
| EAN | 6959655468687 |
| Taille de pneu valide | 12.00 - 20 / 10.00 |
| LI / SI / PR | 173 A5 |
| Marque | Maxam |
| Profil | MS701+ |
| Propriétés de la carcasse | STD,100% caoutchouc |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 204,00 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Taille de jante recommandée | 10.00 |
| Largeur du pneu [mm] | 286 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1087 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 544 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3418 |
| Profondeur du profil [mm] | 87,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 173 A5 | 6500 | 25 | Volant de direction | | |
| | 7800 | 25 | Roue de charge | | |