Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004285
Taille de pneu valide	VF 380 / 90 R 46
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT

Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agriflex 363 + XT est un pneu VF d'entretien pour tracteurs, pulvérisateurs automoteurs et véhicules similaires.
- Son profil directionnel permet une utilisation efficace aussi bien dans les champs que sur la route.
- Les blocs situés au centre de la bande de roulement réduisent les vibrations et assurent un bon de roulement lors de la conduite sur route.
- À l'extérieur de la bande de roulement, les blocs de profil sont disposés en crampons, garantissant une traction optimale dans les champs.
- La technologie Agriflex + permet des capacités de charge jusqu'à 40 % supérieures par rapport à un pneu standard à pression égale.
- La carcasse est protégée contre l'usure prématurée grâce à une protection contre les débris (Stubble Guard) et un mélange de caoutchouc particulièrement résistant à l'usure.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10004285
EAN	8903635057789
Taille de pneu valide	VF 380 / 90 R 46
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT
Code TRA	R1
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,90
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	386
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1852
Stat. Rayon (SLR) [mm]	853
Speed Radius Index (SRI)	900
Circonférence de roulement [mm]	5644
Profondeur du profil [mm]	39,0
Nombre de barrettes	34x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	310.28
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 D	6500	65		4,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.