

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 10004368             |
| Taille de pneu valide | VF 620 / 70 R 26 CFO |
| LI / SI / PR          | 173 D                |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | Alliance             |
| Profil                | Agriflex 372 +       |



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                 | 10004368             |
| EAN                              | 8903635058755        |
| Taille de pneu valide            | VF 620 / 70 R 26 CFO |
| LI / SI / PR                     | 173 D                |
| TL/TT                            | TL                   |
| Marque                           | Alliance             |
| Profil                           | Agriflex 372 +       |
| Code TRA                         | R1-W                 |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted         |
| Antistatique                     | non                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 170,80               |
| Taille de jante recommandée      | DW21B                |
| Taille de jante autorisée        | DW23B, DW20B         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,80                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 626                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1485                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 644                  |
| Speed Radius Index (SRI)         | 700                  |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4362                 |
| Surface de contact [cm²]         | 2722.9               |
| Profondeur du profil [mm]        | 45,5                 |
| Nombre de barrettes              | 17x2                 |
| Contenance du pneu 75% [litr.]   | 429.38               |
| Période de garantie              | 10 ans               |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 173 D  | 6500                    | 65             |                      | 2,80           |                  |