09.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004372
Taille de pneu valide	800 / 45 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 590 est un pneu radial de flottaison pour une utilisation dans l'agriculture et sur chantiers.
- Sa construction robuste avec ceinture en acier (Steel Belted) et son composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures permettent des capacités de charge élevées.
- Ce pneu est idéal pour une utilisation en champ comme sur route et hors route.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

09.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10004372
EAN	8903635057062
Taille de pneu valide	800 / 45 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	205,60
Taille de jante recommandée	AG28.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	835
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1400
Stat. Rayon (SLR) [mm]	629
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4313
Surface de contact [cm²]	2714.9
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	537.68
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 D	7500	65		5,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.