

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004498
Taille de pneu valide	340 / 85 R 48
LI / SI / PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	10004498
EAN	8903635058175
Taille de pneu valide	340 / 85 R 48
Taille alternative 1	13.6 R 48
LI / SI / PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Code TRA	R1
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,50
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	4,60
Largeur du pneu [mm]	353
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1805
Stat. Rayon (SLR) [mm]	856
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5621
Surface de contact [cm²]	1196.28
Profondeur du profil [mm]	39,5
Nombre de barrettes	31x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	211.2
Période de garantie	7 ans

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,60	
156 D	4000	65		4,60	