

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004501
Taille de pneu valide	380 / 90 R 46
LI / SI / PR	175 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	10004501
EAN	8903635029540
Taille de pneu valide	380 / 90 R 46
Taille alternative 1	14.9 R 46
LI / SI / PR	175 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Code TRA	R1
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	157,50
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12
Pression maximale de l'air [bar]	5,80
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1824
Stat. Rayon (SLR) [mm]	864
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5633
Surface de contact [cm²]	1204.7
Profondeur du profil [mm]	40,5
Nombre de barrettes	30x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	275.63

Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A8	6900	40		5,80	
172 D	6300	65		5,80	