

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004503
Taille de pneu valide	230 / 95 R 40
LI / SI / PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	10004503
EAN	8903635020172
Taille de pneu valide	230 / 95 R 40
Taille alternative 1	9.5 R 40
LI / SI / PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Code TRA	R1
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W8
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	241
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1460
Stat. Rayon (SLR) [mm]	692
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4471
Surface de contact [cm²]	487.7
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	27x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	86.7
Période de garantie	7 ans

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 A8	2180	40		3,60	
132 D	2000	65		3,60	