Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004503
Taille de pneu valide	230 / 95 R 40
LI / SI / PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10004503
EAN	8903635020172
Taille de pneu valide	230 / 95 R 40
Taille alternative 1	9.5 R 40
LI / SI / PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Code TRA	R1
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W8
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	241
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1460
Stat. Rayon (SLR) [mm]	692
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4471
Surface de contact [cm²]	487.7
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	27x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	86.7
Période de garantie	7 ans

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 A8	2180	40		3,60	
132 D	2000	65		3,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.